



**typotec**  
gmbh

Schubertstraße 46a  
67574 Osthofen  
Telefon: 062 42 / 91 52 94  
Telefax: 062 42 / 91 52 95  
fh@typotec.com

Entwurf  
Satzerstellung  
Reproduktion  
Bildbearbeitung  
Druckservice  
Folienbeschriftung

## Klebeanleitung für Folienschriften

Unsere Folienschriften werden aus Hochleistungsfolien für den Außenbereich geschnitten. Die Haltbarkeit beträgt, bei ordnungsgemäßem Aufbringen, garantiert 5-7 Jahre, meist aber sogar wesentlich länger. Innerhalb von ca. 48 Stunden nach dem Aufkleben entwickelt das Material die volle Klebekraft. Danach ist Ihre Beschriftung waschstraßenfest. Sie können alle glatten, fett- und staubfreien Untergründe bekleben, für andere Materialien wie Banner, Planen oder Stoffe benötigen Sie eine andere Folienschrift.

### Aufbringen Ihres Aufklebers:

1. Aufkleber (A) ringsum beschneiden, da die Kanten „umklebt“ sind.
2. Untergrund mit Spiritus staub- und fettfrei machen.
3. Aufkleber auflegen und die linke Hälfte mit Klebeband fixieren (B). Dabei darauf achten, dass das Motiv gerade bzw. mittig ist
4. Übertragungspapier und Folienschrift der rechten Hälfte vom Trägerpapier lösen, Trägerpapier in der Mitte senkrecht abschneiden (C), Spülwasser unter den Aufkleber sprühen und Aufkleber nach rechts klappen. Dann von der Mitte aus nach rechts das Wasser mit einem Rake (Teigschaber, Eiskratzer glatt) herauschieben (D).
5. Klebestreifen der linken Seite lösen, Rest des Trägerpapiers entfernen, Spülwasser aufsprühen und nun von der Mitte nach links anrakeln (E).
6. Nach ein paar Minuten, abhängig von der Umgebungstemperatur, können Sie nun das Übertragungspapier im flachen Winkel abziehen (F).  
Hilfreich ist es, das Übertragungspapier vorher mit Spülwasser einzuweichen.

**WICHTIG: Kleine Kleber, bzw. Aufkleber mit dünner Schrift immer trocken aufkleben.**

Verwenden Sie zum Aufkleben Ihrer Folienschrift „Spülwasser“, Wasser mit 3-4 Tropfen Spüli je Liter. Das Wasser garantiert ein blasenfreies Aufbringen auf Ihren Untergrund, leichte Standkorrekturen sind anfänglich noch möglich.

